



Obsah

Obsah	Strana
Metrický závit – základní řada M	2 – 4
Metrický závit – základní řada M – EXTRA DLOUHÝ	5
Metrický závit – jemný závit Mf	6 – 9
Trubkový závit G	9 – 10
Trubkový závit kuželový Rc (BSPT) – forma C	10
Whitworth závit BSW – forma B	11
Americký hrubý závit UNC – forma B	11 – 12
Americký jemný závit UNF – forma B	12
Americký extrajemný závit UNEF – forma B	13
Americký kuželový trubkový závit NPT – forma C	13

Strojní závitník – metrický závit -základní stoupání M

HSS-E

Tolerance ISO2/6H

DIN 371/376

Forma C

náběh 2 závitů



Použití: - dobře obrobitelné materiály do 900 N/mm²
- nelegované a nízkolegované oceli
- pro průchozí a slepé díry

Zadat poptávku

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 2	0,4	45/8	2,8	2,1	37416
M 2,3	0,4	45/9	2,8	2,1	37418
M 2,5	0,45	50/9	2,8	2,1	37422
M 2,6	0,45	50/9	2,8	2,1	37424
M 3	0,5	56/11	3,5	2,7	37426
M 3,5	0,6	56/13	4,0	3,0	37428
M 4	0,7	63/13	4,5	3,4	37430
M 5	0,8	70/16	6,0	4,9	37434
M 6	1,0	80/19	6,0	4,9	37438
M 7	1,0	80/19	7,0	5,5	37440

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 8	1,25	90/22	8,0	6,2	37442
M 10	1,5	100/24	10,0	8,0	37446
M 12	1,75	110/29	9,0	7,0	38450
M 14	2,0	110/30	11,0	9,0	38454
M 16	2,0	110/32	12,0	9,0	38458
M 18	2,5	125/34	14,0	11,0	38462
M 20	2,5	140/34	16,0	12,0	38466
M 22	2,5	140/34	18,0	14,5	38470
M 24	3,0	160/38	18,0	14,5	38474
M 27	3,0	160/38	20,0	16,0	38476

M

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 30	3,5	180/45	22,0	18,0	38478
M 33	3,5	180/50	25,0	20,0	38480
M 36	4,0	200/56	28,0	22,0	38482
M 39	4,0	200/60	32,0	24,0	38484
M 42	4,5	200/60	32,0	24,0	38486
M 45	4,5	220/65	36,0	29,0	38488
M 48	5,0	250/70	36,0	29,0	38490
M 52	5,0	250/70	40,0	32,0	38492
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Strojní závitník – metrický závit -základní stoupání M

HSS-E

Tolerance ISO2/6H

DIN 371/376

Forma B

náběh 4 závitů



Použití: - dobře obrobitelné materiály do 900 N/mm²
- nelegované a nízkolegované oceli
- pro průchozí díry, s lamačem třísky

Zadat poptávku

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 2	0,4	45/8	2,8	2,1	37516
M 2,5	0,45	50/9	2,8	2,1	37522
M 3	0,5	56/11	3,5	2,7	37526
M 3,5	0,6	56/13	4,0	3,0	37528
M 4	0,7	63/13	4,5	3,4	37530
M 5	0,8	70/16	6,0	4,9	37534
M 6	1,0	80/19	6,0	4,9	37538
M 7	1,0	80/19	7,0	5,5	37540
M 8	1,25	90/22	6,0	4,9	37542

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 10	1,5	100/24	7,0	5,5	37546
M 12	1,75	110/29	9,0	7,0	38550
M 14	2,0	110/30	11,0	9,0	38554
M 16	2,0	110/32	12,0	9,0	38558
M 18	2,5	125/34	14,0	11,0	38562
M 20	2,5	140/34	16,0	12,0	38566
M 22	2,5	140/34	18,0	14,5	38570
M 24	3,0	160/38	18,0	14,5	38574
M 27	3,0	160/38	20,0	16,0	38576

M

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 30	3,5	180/45	22,0	18,0	38578
M 33	3,5	180/50	25,0	20,0	38580
M 36	4,0	200/56	28,0	22,0	38582
M 39	4,0	200/60	32,0	24,0	38584
M 42	4,5	200/60	32,0	24,0	38586
M 45	4,5	220/65	36,0	29,0	38588
M 48	5,0	250/70	36,0	29,0	38590
M 52	5,0	250/70	40,0	32,0	38592
-	-	-	-	-	-

Strojní závitník – metrický závit -základní stoupání M

HSS-E

Tolerance ISO2/6H

DIN 371/376

Forma C/35°

náběh 2-3 závitů



Použití: - dobře obrobitelné materiály do 900 N/mm²
- nelegované a nízkolegované oceli
- pro slepé díry

Zadat poptávku

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 2	0,4	45/8	2,8	2,1	37716
M 2,5	0,45	50/9	2,8	2,1	37722
M 3	0,5	56/11	3,5	2,7	37726
M 3,5	0,6	56/13	4,0	3,0	37728
M 4	0,7	63/13	4,5	3,4	37730
M 5	0,8	70/16	6,0	4,9	37734
M 6	1,0	80/19	6,0	4,9	37738
M 7	1,0	80/19	7,0	5,5	37740
M 8	1,25	90/22	6,0	4,9	37742

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 10	1,5	100/24	7,0	5,5	37746
M 12	1,75	110/29	9,0	7,0	38750
M 14	2,0	110/30	11,0	9,0	38754
M 16	2,0	110/32	12,0	9,0	38758
M 18	2,5	125/34	14,0	11,0	38762
M 20	2,5	140/34	16,0	12,0	38766
M 22	2,5	140/34	18,0	14,5	38770
M 24	3,0	160/38	18,0	14,5	38774
M 27	3,0	160/38	20,0	16,0	38776

M

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 30	3,5	180/45	22,0	18,0	38778
M 33	3,5	180/50	25,0	20,0	38780
M 36	4,0	200/56	28,0	22,0	38782
M 39	4,0	200/60	32,0	24,0	38784
M 42	4,5	200/60	32,0	24,0	38786
M 45	4,5	220/65	36,0	29,0	38788
M 48	5,0	250/70	36,0	29,0	38790
M 52	5,0	250/70	40,0	32,0	38792
-	-	-	-	-	-

Strojní závitník – metrický závit -základní stoupání M

HSS-E V3

Tolerance ISO2/6H

DIN 376

Povrchová úprava TiCN

Forma B

náběh 3,5 - 6 závitů

Použití: - Zušlechtěné a nástrojové oceli s pevností do 1100 N/mm²

- pro průchozí díry, s lamačem třísky



Zadat poptávku

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 3	0,5	56/9	2,2	-	3580-M3
M 4	0,7	63/12	2,8	2,1	3580-M4
M 5	0,8	70/13	3,5	2,7	3580-M5
M 6	1,0	80/15	4,5	3,4	3580-M6
M 8	1,25	90/18	6,0	4,9	3580-M8

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 10	1,5	100/20	7,0	5,5	3580-M10
M 12	1,75	110/23	9,0	7,0	3580-M12
M 14	2,0	110/25	11,0	9,0	3580-M14
M 16	2,0	110/25	12,0	9,0	3580-M16
M 18	2,5	125/30	14,0	11,0	3580-M18

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 20	2,5	140/30	16,0	12,0	3580-M20
M 22	2,5	140/30	18,0	14,5	3580-M22
M 24	3,0	160/36	18,0	14,5	3580-M24
M 27	3,0	160/36	20,0	16,0	3580-M27
M 30	3,5	180/40	22,0	18,0	3580-M30

Strojní závitník – metrický závit -základní stoupání M

HSS-E V3

Tolerance ISO2/6H

DIN 376

Povrchová úprava TiCN

Forma C/40°

náběh 2 - 3 závitů

Použití: - Zušlechtěné a nástrojové oceli s pevností do 1100 N/mm²

- pro slepé díry



Zadat poptávku

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 3	0,5	56/5	2,2	-	4680-M3
M 4	0,7	63/7	2,8	2,1	4680-M4
M 5	0,8	70/8	3,5	2,7	4680-M5
M 6	1,0	80/10	4,5	3,4	4680-M6
M 8	1,25	90/13	6,0	4,9	4680-M8

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 10	1,5	100/15	7,0	5,5	4680-M10
M 12	1,75	110/18	9,0	7,0	4680-M12
M 14	2,0	110/20	11,0	9,0	4680-M14
M 16	2,0	110/20	12,0	9,0	4680-M16
M 18	2,5	125/25	14,0	11,0	4680-M18

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 20	2,5	140/25	16,0	12,0	4680-M20
M 22	2,5	140/25	18,0	14,5	4680-M22
M 24	3,0	160/30	18,0	14,5	4680-M24
M 27	3,0	160/30	20,0	16,0	4680-M27
M 30	3,5	180/35	22,0	18,0	4680-M30

Strojní závitník – metrický závit -základní stoupání M

HSS-E V3

Tolerance ISO2/6H

DIN 371/376

Povrchová úprava FNT

Forma B

náběh 3,5 - 6 závitů

Použití: - Vysoce legované a zušlechtěné oceli s pevností do 1400 N/mm²

- pro průchozí díry, s lamačem třísky



Zadat poptávku

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 3	0,5	56/9	3,5	2,7	1920-M3
M 4	0,7	63/12	4,5	3,4	1920-M4
M 5	0,8	70/13	6,0	4,9	1920-M5

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 6	1,0	80/15	6,0	4,9	1920-M6
M 8	1,25	90/18	8,0	6,2	1920-M8
M 10	1,5	100/20	10,0	8,0	1920-M10

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 12	1,75	110/23	9,0	7,0	3920-M12
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Strojní závitník – metrický závit -základní stoupání M

HSS-E V3

Tolerance ISO2/6H

DIN 376

Povrchová úprava FNT

Forma C/40°

náběh 2 - 3 závitů

Použití: - Vysoce legované a zušlechtěné oceli s pevností do 1400 N/mm²

- pro slepé díry



Zadat poptávku

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 3	0,5	56/5	3,5	2,7	2870-M3
M 4	0,7	63/7	4,5	3,4	2870-M4
M 5	0,8	70/8	6,0	4,9	2870-M5

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 6	1,0	80/10	6,0	4,9	2870-M6
M 8	1,25	90/13	8,0	6,2	2870-M8
M 10	1,5	100/15	10,0	8,0	2870-M10

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 12	1,75	110/18	9,0	7,0	4870-M12
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Strojní závitník – metrický závit -základní stoupání M

HSS-E VA

Tolerance ISO2/6H

DIN 376

Povrchová úprava TiN

Forma B

náběh 3,5 - 6 závitů

Použití: - Nerezavějící a žáruvzdorné oceli

s pevností do 1000 N/mm²

- pro průchozí díry, s lamačem třísky



Zadat poptávku

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 3	0,5	56/9	2,2	-	3660-M3
M 4	0,7	63/12	2,8	2,1	3660-M4
M 5	0,8	70/13	3,5	2,7	3660-M5
M 6	1,0	80/15	4,5	3,4	3660-M6
M 8	1,25	90/18	6,0	4,9	3660-M8

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 10	1,5	100/20	7,0	5,5	3660-M10
M 12	1,75	110/23	9,0	7,0	3660-M12
M 14	2,0	110/25	11,0	9,0	3660-M14
M 16	2,0	110/25	12,0	9,0	3660-M16
M 18	2,5	125/30	14,0	11,0	3660-M18

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 20	2,5	140/30	16,0	12,0	3660-M20
M 22	2,5	140/30	18,0	14,5	3660-M22
M 24	3,0	160/36	18,0	14,5	3660-M24
M 27	3,0	160/36	20,0	16,0	3660-M27
M 30	3,5	180/40	22,0	18,0	3660-M30

Strojní závitník – metrický závit -základní stoupání M

HSS-E PM

Tolerance ISO2/6H

DIN 371/376

Povrchová úprava TiAlN

Forma B

náběh 3,5 - 6 závitů

Použití: - Nerezavějící a žáruvzdorné oceli

s pevností do 1000 N/mm²

- pro průchozí díry, s lamačem třísky



Zadat poptávku

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 3	0,5	56/9	3,5	2,7	1870-M3
M 4	0,7	63/12	4,5	3,4	1870-M4
M 5	0,8	70/13	6,0	4,9	1870-M5

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 6	1,0	80/15	6,0	4,9	1870-M6
M 8	1,25	90/18	8,0	6,2	1870-M8
M 10	1,5	100/20	10,0	8,0	1870-M10

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 12	1,75	110/23	9,0	7,0	3870-M12
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Strojní závitník – metrický závit -základní stoupání M

HSS-E VA

Tolerance ISO2/6H

DIN 376

Povrchová úprava TiN

Forma C/35°

náběh 2 - 3 závitů

Použití: - Nerezavějící a žáruvzdorné oceli

s pevností do 1000 N/mm²

- pro slepé díry



Zadat poptávku

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 3	0,5	56/5	2,2	-	4260-M3
M 4	0,7	63/7	2,8	2,1	4260-M4
M 5	0,8	70/8	3,5	2,7	4260-M5
M 6	1,0	80/10	4,5	3,4	4260-M6
M 8	1,25	90/13	6,0	4,9	4260-M8

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 10	1,5	100/15	7,0	5,5	4260-M10
M 12	1,75	110/18	9,0	7,0	4260-M12
M 14	2,0	110/20	11,0	9,0	4260-M14
M 16	2,0	110/20	12,0	9,0	4260-M16
M 18	2,5	125/25	14,0	11,0	4260-M18

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 20	2,5	140/25	16,0	12,0	4260-M20
M 22	2,5	140/25	18,0	14,5	4260-M22
M 24	3,0	160/30	18,0	14,5	4260-M24
M 27	3,0	160/30	20,0	16,0	4260-M27
M 30	3,5	180/35	22,0	18,0	4260-M30

Strojní závitník – metrický závit -základní stoupání M

HSS-E PM

Tolerance ISO2/6H

DIN 371/376

Povrchová úprava TiAlN

Forma C/35°

náběh 3,5 - 6 závitů

Použití: - Nerezavějící a žáruvzdorné oceli

s pevností do 1000 N/mm²

- pro slepé díry



Zadat poptávku

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 3	0,5	56/9	3,5	2,7	1870-M3
M 4	0,7	63/12	4,5	3,4	1870-M4
M 5	0,8	70/13	6,0	4,9	1870-M5

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 6	1,0	80/15	6,0	4,9	1870-M6
M 8	1,25	90/18	8,0	6,2	1870-M8
M 10	1,5	100/20	10,0	8,0	1870-M10

D	s	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 12	1,75	110/23	9,0	7,0	3870-M12
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Strojní závitník EXTRA DLOUHÝ – metrický závit -základní stoupání M

HSS-E

Tolerance ISO2/6H

DIN 371

Forma B

náběh 4 závitů



Použití: - dobře obrobitelné materiály do 900 N/mm²
 - nelegované a nízkolegované oceli
 - pro průchozí díry, s lamačem třísky

Zadat poptávku

EXTRA DLOUHÝ

M

$L_1 = 100$

D	s	L_1/L_2	D2	□	Obj.č.
M 3	0,5	100/11	3,5	2,7	32010
M 4	0,7	100/13	4,5	3,4	32011
M 5	0,8	100/16	6,0	4,9	32012
M 6	1,0	100/19	6,0	4,9	32013
M 8	1,25	100/22	8,0	6,2	32014
M 10	1,5	100/24	10,0	8,0	32015
M 12	1,75	100/29	12,0	9,0	32016

$L_1 = 120$

D	s	L_1/L_2	D2	□	Obj.č.
-	-	-	-	-	-
M 4	0,7	120/13	4,5	3,4	32021
M 5	0,8	120/16	6,0	4,9	32022
M 6	1,0	120/19	6,0	4,9	32023
M 8	1,25	120/22	8,0	6,2	32024
M 10	1,5	120/24	10,0	8,0	32025
M 12	1,75	120/29	12,0	9,0	32026

$L_1 = 150$

D	s	L_1/L_2	D2	□	Obj.č.
-	-	-	-	-	-
M 4	0,7	150/13	4,5	3,4	32031
M 5	0,8	150/16	6,0	4,9	32032
M 6	1,0	150/19	6,0	4,9	32033
M 8	1,25	150/22	8,0	6,2	32034
M 10	1,5	150/24	10,0	8,0	32035
M 12	1,75	150/29	12,0	9,0	32036

Strojní závitník EXTRA DLOUHÝ – metrický závit -základní stoupání M

HSS-E

Tolerance ISO2/6H

DIN 371

Forma C/35°

náběh 2-3 závitů



Použití: pro všeobecné nasazení, k řezání závitů v těžce přístupných místech
 - dobře obrobitelné materiály do 900 N/mm²
 - nelegované a nízkolegované oceli
 - pro slepé díry

Zadat poptávku

EXTRA DLOUHÝ

M

$L_1 = 100$

D	s	L_1/L_2	D2	□	Obj.č.
M 3	0,5	100/6	3,5	2,7	32040
M 4	0,7	100/7	4,5	3,4	32041
M 5	0,8	100/8	6,0	4,9	32042
M 6	1,0	100/10	6,0	4,9	32043
M 8	1,25	100/14	8,0	6,2	32044
M 10	1,5	100/16	10,0	8,0	32045
M 12	1,75	100/18	12,0	9,0	32046

$L_1 = 120$

D	s	L_1/L_2	D2	□	Obj.č.
-	-	-	-	-	-
M 4	0,7	120/7	4,5	3,4	32051
M 5	0,8	120/8	6,0	4,9	32052
M 6	1,0	120/10	6,0	4,9	32053
M 8	1,25	120/14	8,0	6,2	32054
M 10	1,5	120/16	10,0	8,0	32055
M 12	1,75	120/18	12,0	9,0	32056

$L_1 = 150$

D	s	L_1/L_2	D2	□	Obj.č.
-	-	-	-	-	-
M 4	0,7	150/7	4,5	3,4	32061
M 5	0,8	150/8	6,0	4,9	32062
M 6	1,0	150/10	6,0	4,9	32063
M 8	1,25	150/14	8,0	6,2	32064
M 10	1,5	150/16	10,0	8,0	32065
M 12	1,75	150/18	12,0	9,0	32066

Strojní závitník – metrický závit -jemné stoupání Mf

HSS-E

Tolerance ISO2/6H

DIN 374

Forma C

náběh 2 závitů



Použití: - dobře obrobitelné materiály do 900 N/mm²

- nelegované a nízkolegované oceli

- pro průchozí a slepé díry

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 4x0,35	63/10	2,8	2,1	39402
M 5x0,5	70/12	3,5	2,7	39404
M 6x0,75	80/14	4,5	3,4	39407
M 8x0,75	80/19	6,0	4,9	39410
M 8x1	90/22	6,0	4,9	39411
M 10x1	90/20	7,0	5,5	39415
M 10x1,25	100/24	7,0	5,5	39416
M 12x1	100/22	9,0	7,0	39420
M 12x1,25	100/22	9,0	7,0	39421
M 12x1,5	100/22	9,0	7,0	39422
M 14x1	100/22	11,0	9,0	39426
M 14x1,25	100/22	11,0	9,0	39427
M 14x1,5	100/22	11,0	9,0	39428
M 16x1	100/22	12,0	9,0	39431
M 16x1,5	100/22	12,0	9,0	39433
M 18x1	110/25	14,0	11,0	39434

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 18x1,5	110/25	14,0	11,0	39436
M 18x2	125/34	14,0	11,0	39437
M 20x1	125/25	16,0	12,0	39438
M 20x1,25	125/25	16,0	12,0	39439
M 20x1,5	125/25	16,0	12,0	39440
M 20x2	140/34	18,0	12,0	39441
M 22x1	125/25	18,0	14,5	39443
M 22x1,5	125/25	18,0	14,5	39445
M 22x2	140/34	18,0	14,5	39446
M 24x1	140/28	18,0	14,5	39448
M 24x1,5	140/28	18,0	14,5	39450
M 24x2	140/28	18,0	14,5	39451
M 25x1	140/28	18,0	14,5	39452
M 26x1,5	140/28	18,0	14,5	39454
M 27x1,5	140/28	20,0	16,0	39456
M 27x2	140/28	20,0	16,0	39457

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 28x1,5	140/28	20,0	16,0	39459
M 30x1,5	150/28	22,0	18,0	39463
M 30x2	150/28	22,0	18,0	39464
M 32x1,5	150/28	22,0	18,0	39466
M 32x2	150/28	22,0	18,0	39467
M 33x2	160/30	25,0	20,0	39468
M 35x1,5	170/30	28,0	22,0	39472
M 36x1,5	170/30	28,0	22,0	39473
M 36x2	170/30	28,0	22,0	39474
M 38x1,5	170/30	28,0	22,0	39476
M 40x1,5	170/30	32,0	24,0	39480
M 42x1,5	170/30	32,0	24,0	39483
M 45x1,5	180/32	36,0	29,0	39486
M 48x1,5	190/32	36,0	29,0	39489
M 50x1,5	190/32	36,0	29,0	39494
M 52x1,5	190/32	40,0	32,0	39497

Mf

Strojní závitník – metrický závit -jemné stoupání Mf

HSS-E

Tolerance ISO2/6H

DIN 374

Forma B

náběh 4 závitů



Použití: - dobře obrobitelné materiály do 900 N/mm²

- nelegované a nízkolegované oceli

- pro průchozí díry, s lamačem třísky

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 3x0,35	56/9	2,2	-	39501
M 4x0,35	63/10	2,8	2,1	39502
M 4x0,5	63/10	2,8	2,1	39503
M 5x0,5	70/12	3,5	2,7	39504
M 5x0,75	70/12	3,5	2,7	39505
M 6x0,5	80/14	4,5	3,4	39506
M 6x0,75	80/14	4,5	3,4	39507
M 7x0,75	80/14	5,5	4,3	39508
M 8x0,5	80/14	6,0	4,9	39509
M 8x0,75	80/19	6,0	4,9	39510
M 8x1	80/19	6,0	4,9	39511
M 9x0,75	90/22	7,0	5,5	39512
M 9x1	80/19	7,0	5,5	39513
M 10x0,75	90/22	7,0	5,5	39514
M 10x1	90/20	7,0	5,5	39515
M 10x1,25	100/24	7,0	5,5	39516
M 11x1	90/20	8,0	6,2	39517
M 11x1,25	90/22	8,0	6,2	39518
M 12x0,75	100/22	9,0	7,0	39519
M 12x1	100/22	9,0	7,0	39520
M 12x1,25	100/22	9,0	7,0	39521
M 12x1,5	100/22	9,0	7,0	39522
M 13x1	100/22	11,0	9,0	39523

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 13x1,5	100/22	11,0	9,0	39524
M 14x0,75	100/22	11,0	9,0	39525
M 14x1	100/22	11,0	9,0	39526
M 14x1,25	100/22	11,0	9,0	39527
M 14x1,5	100/22	11,0	9,0	39528
M 15x1	100/22	12,0	9,0	39529
M 15x1,5	100/22	12,0	9,0	39530
M 16x1	100/22	13,0	9,0	39531
M 16x1,25	100/22	13,0	9,0	39532
M 16x1,5	100/22	13,0	9,0	39533
M 18x1	110/25	14,0	11,0	39534
M 18x1,25	110/25	14,0	11,0	39535
M 18x1,5	110/25	14,0	11,0	39536
M 18x2	125/34	14,0	11,0	39537
M 20x1	125/25	16,0	12,0	39538
M 20x1,25	125/25	16,0	12,0	39539
M 20x1,5	125/25	16,0	12,0	39540
M 20x2	140/34	16,0	12,0	39459
M 21x1,5	125/25	16,0	12,0	39463
M 22x1	125/25	18,0	14,5	39464
M 22x1,25	125/25	18,0	14,5	39466
M 22x1,5	125/25	18,0	14,5	39467
M 22x2	140/34	18,0	14,5	39468

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 23x1,5	125/25	18,0	14,5	39472
M 24x1	140/28	18,0	14,5	39473
M 24x1,25	140/28	18,0	14,5	39474
M 24x1,5	140/28	18,0	14,5	39476
M 24x2	140/28	18,0	14,5	39480
M 25x1	140/28	18,0	14,5	39483
M 25x1,5	140/28	18,0	14,5	39486
M 26x1	140/28	18,0	14,5	39489
M 26x1,5	140/28	18,0	14,5	39494
M 26x2	140/28	18,0	14,5	39497
M 27x1	140/28	20,0	16,0	39500
M 27x1,5	140/28	20,0	16,0	39556
M 27x2	140/28	20,0	16,0	39557
M 28x1	140/28	20,0	16	39558
M 28x1,5	140/28	20,0	16	39559
M 28x2	140/28	20,0	16	39560
M 29x1,5	150/28	22,0	18	39561
M 30x1	150/28	22,0	18	39562
M 30x1,5	150/28	22,0	18,0	39563
M 30x2	150/28	22,0	18,0	39564
M 30x2,5	180/45	22,0	18,0	3956X
M 30x3	180/45	22,0	18,0	39565

Mf

Pokračování na další straně >>>

Strojní závitník – metrický závit -jemné stoupání Mf

HSS-E

Tolerance ISO2/6H

DIN 374

Forma B

náběh 4 závitů



Použití: - dobře obrobitelné materiály do 900 N/mm²

- nelegované a nízkolegované oceli

- pro průchozí díry, s lamačem třísky

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 32x1,5	150/28	22,0	18,0	39566
M 32x2	150/28	22,0	18,0	39567
M 32x3	180/50	22,0	18,0	39592
M 33x1,5	160/30	25,0	20,0	39593
M 33x2	160/30	25,0	20,0	39568
M 33x3	180/50	25,0	20,0	39569
M 34x1,5	170/30	28,0	22,0	39570
M 34x2	170/30	28,0	22,0	39571
M 35x1,5	170/30	28,0	22,0	39572
M 36x1,5	170/30	28,0	22,0	39573
M 36x2	170/30	28,0	22,0	39574
M 36x3	200/56	28,0	22,0	39575

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 38x1,5	170/30	28,0	22,0	39576
M 39x1,5	170/30	32,0	24,0	39577
M 39x2	170/30	32,0	24,0	39578
M 39x3	200/60	32,0	24,0	39579
M 40x1,5	170/30	32,0	24,0	39580
M 40x2	170/30	32,0	24,0	39581
M 40x3	200/60	32,0	24,0	39582
M 42x1,5	170/30	32,0	24,0	39583
M 42x2	170/30	32,0	24,0	39584
M 42x3	200/60	32,0	24,0	39585
M 45x1,5	180/32	36,0	29,0	39586
M 45x2	180/32	36,0	29,0	39587

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 45x3	200/50	36,0	29,0	39588
M 48x1,5	190/32	36,0	29,0	39589
M 48x2	190/32	36,0	29,0	39590
M 48x3	225/50	36,0	29,0	39591
M 50x1,5	190/32	36,0	29,0	39594
M 50x2	190/32	36,0	29,0	39595
M 50x3	225/50	36,0	29,0	39596
M 52x1,5	190/32	40,0	32,0	39597
M 52x2	190/32	40,0	32,0	39598
M 52x3	225/50	40,0	32,0	39599
M 63x1,5	275/50	50,0	39,0	3959X
-	-	-	-	-

Mf

Strojní závitník – metrický závit -jemné stoupání Mf

HSS-E

Tolerance ISO2/6H

DIN 374

Forma C/35°

náběh 2-3 závitů



Použití: - dobře obrobitelné materiály do 900 N/mm²

- nelegované a nízkolegované oceli

- pro slepé díry

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 3x0,35	56/5	2,2	-	39701
M 4x0,35	63/5	2,8	2,1	39702
M 4x0,5	63/5	2,8	2,1	39703
M 5x0,5	70/5	3,5	2,7	39704
M 5x0,75	70/8	3,5	2,7	39705
M 6x0,5	80/5	4,5	3,4	39706
M 6x0,75	80/8	4,5	3,4	39707
M 7x0,75	80/8	5,5	4,3	39708
M 8x0,5	80/8	6,0	4,9	39709
M 8x0,75	80/8	6,0	4,9	39710
M 8x1	90/10	6,0	4,9	39711
M 9x0,75	80/10	7,0	5,5	39712
M 9x1	90/10	7,0	5,5	39713
M 10x0,75	90/10	7,0	5,5	39714
M 10x1	90/10	7,0	5,5	39715
M 10x1,25	100/16	7,0	5,5	39716
M 11x1	90/11	8,0	6,2	39717
M 11x1,25	90/14	8,0	6,2	39718
M 12x0,75	100/10	9,0	7,0	39719
M 12x1	100/11	9,0	7,0	39720
M 12x1,25	100/15	9,0	7,0	39721
M 12x1,5	100/15	9,0	7,0	39722
M 13x1	100/11	11,0	9,0	39723
M 13x1,5	100/15	11,0	9,0	39724
M 14x0,75	100/10	11,0	9,0	39725
M 14x1	100/11	11,0	9,0	39726

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 14x1,25	100/15	11,0	9,0	39727
M 14x1,5	100/15	11,0	9,0	39728
M 15x1	100/12	12,0	9,0	39729
M 15x1,5	100/15	12,0	9,0	39730
M 16x1	100/12	12,0	9,0	39731
M 16x1,25	100/15	12,0	9,0	39732
M 16x1,5	100/15	12,0	9,0	39733
M 18x1	110/13	14,0	11,0	39734
M 18x1,25	110/15	14,0	11,0	39735
M 18x1,5	110/17	14,0	11,0	39736
M 18x2	125/20	14,0	11,0	39737
M 20x1	125/14	16,0	12,0	39738
M 20x1,25	125/17	16,0	12,0	39739
M 20x1,5	125/17	16,0	12,0	39740
M 20x2	140/20	16,0	12,0	39741
M 21x1,5	125/17	16,0	12,0	39742
M 22x1	125/14	18,0	14,5	39743
M 22x1,25	125/17	18,0	14,5	39744
M 22x1,5	125/17	18,0	14,5	39745
M 22x2	140/20	18,0	14,5	39746
M 23x1,5	125/17	18,0	14,5	39747
M 24x1	140/15	18,0	14,5	39748
M 24x1,25	140/17	18,0	14,5	39749
M 24x1,5	140/20	18,0	14,5	39750
M 24x2	140/20	18,0	14,5	39751
M 25x1	140/15	18,0	14,5	39752

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 25x1,5	140/20	18,0	14,5	39753
M 26x1	140/15	18,0	14,5	3975X
M 26x1,5	140/20	18,0	14,5	39754
M 26x2	140/20	18,0	14,5	39755
M 27x1	140/15	20,0	16,0	39700
M 27x1,5	140/20	20,0	16,0	39756
M 27x2	140/20	20,0	16,0	39757
M 28x1	140/15	20,0	16,0	39758
M 28x1,5	140/20	20,0	16,0	39759
M 28x2	140/20	20,0	16,0	39760
M 29x1,5	150/22	22,0	18,0	39761
M 30x1	150/17	22,0	18,0	39762
M 30x1,5	150/22	22,0	18,0	39763
M 30x2	150/22	22,0	18,0	39764
M 30x2,5	180/27	22,0	18,0	3976X
M 30x3	180/30	22,0	18,0	39765
M 32x1,5	150/22	22,0	18,0	39766
M 32x2	150/22	22,0	18,0	39767
M 32x3	180/30	22,0	18,0	39792
M 33x1,5	160/24	25,0	20,0	39793
M 33x2	160/24	25,0	20,0	39768
M 33x3	180/30	25,0	20,0	39769
M 34x1,5	170/24	28,0	22,0	39770
M 34x2	170/24	28,0	22,0	39771
M 35x1,5	170/24	28,0	22,0	39772
Pokračování na další straně >>>				

Mf

Strojní závitník – metrický závit -jemné stoupání Mf

HSS-E

Tolerance ISO2/6H

DIN 374

Forma C/35°

náběh 2-3 závitů



Použití: - dobře obrobitelné materiály do 900 N/mm²
- nelegované a nízkolegované oceli
- pro slepé díry

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 36x1,5	170/24	28,0	22,0	39773
M 36x2	170/24	28,0	22,0	39774
M 36x3	200/30	28,0	22,0	39775
M 38x1,5	170/24	28,0	22,0	39776
M 39x1,5	170/25	32,0	24,0	39777
M 39x2	170/25	32,0	24,0	39778
M 39x3	200/30	32,0	24,0	39779
M 40x1,5	170/25	32,0	24,0	39780
M 40x2	170/25	32,0	24,0	39781

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 40x3	200/30	32,0	24,0	39782
M 42x1,5	170/25	32,0	24,0	39783
M 42x2	170/25	32,0	24,0	39784
M 42x3	200/30	32,0	24,0	39785
M 45x1,5	180/27	36,0	29,0	39786
M 45x2	180/27	36,0	29,0	39787
M 45x3	200/30	36,0	29,0	39788
M 48x1,5	190/27	36,0	29,0	39789
M 48x2	190/27	36,0	29,0	39790

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 48x3	225/33	36,0	29,0	39791
M 50x1,5	190/27	36,0	29,0	39794
M 50x2	190/27	36,0	29,0	39795
M 50x3	225/33	36,0	29,0	39796
M 52x1,5	190/27	40,0	32,0	39797
M 52x2	190/27	40,0	32,0	39798
M 52x3	225/33	40,0	32,0	39799
M 63x1,5	275/40	50,0	39,0	3979X
-	-	-	-	-

Mf

Strojní závitník – metrický závit -základní stoupání Mf

HSS-E V3

Tolerance ISO2/6H

DIN 374

Povrchová úprava TiCN

Forma B

náběh 3,5 - 6 závitů



Použití: - Zušlechtěné a nástrojové oceli s pevností do 1100 N/mm²
- pro průchozí díry, s lamačem třísky

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 6x0,75	80/15	4,5	3,4	3580-M6x0,75
M 8x1	90/18	6,0	4,9	3580-M8x1
M 8x0,75	80/15	6,0	4,9	3580-M8x0,75
M 10x1	90/20	7,0	5,5	3580-M10x1

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 12x1,5	100/21	9,0	7,0	3580-M12x1,5
M 12x1	100/21	9,0	7,0	3580-M12x1
M 14x1,5	100/21	11,0	9,0	3580-M14x1,5
M 16x1,5	100/21	12,0	9,0	3580-M16x1,5

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 18x1,5	110/24	14,0	11,0	3580-M18x1,5
M 20x1,5	125/24	16,0	12,0	3580-M20x1,5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Mf

Strojní závitník – metrický závit -základní stoupání Mf

HSS-E V3

Tolerance ISO2/6H

DIN 374

Povrchová úprava TiCN

Forma C/40°

náběh 2 - 3 závitů



Použití: - Zušlechtěné a nástrojové oceli s pevností do 1100 N/mm²
- pro slepé díry

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 6x0,75	80/15	4,5	3,4	4680-M6x0,75
M 8x1	90/18	6,0	4,9	4680-M8x1
M 8x0,75	80/15	6,0	4,9	4680-M8x0,75
M 10x1	90/20	7,0	5,5	4680-M10x1

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 12x1,5	100/21	9,0	7,0	4680-M12x1,5
M 12x1	100/21	9,0	7,0	4680-M12x1
M 14x1,5	100/21	11,0	9,0	4680-M14x1,5
M 16x1,5	100/21	12,0	9,0	4680-M16x1,5

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 18x1,5	110/24	14,0	11,0	4680-M18x1,5
M 20x1,5	125/24	16,0	12,0	4680-M20x1,5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Mf

Strojní závitník – metrický závit -základní stoupání Mf

HSS-E VA

Tolerance ISO2/6H

DIN 374

Povrchová úprava TiN

Forma B

náběh 3,5 - 6 závitů



Použití: - Nerezavějící a žáruvzdorné oceli
s pevností do 1000 N/mm²
- pro průchozí díry, s lamačem třísky

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 6x0,75	80/15	4,5	3,4	3660-M6x0,75
M 8x1	90/18	6,0	4,9	3660-M8x1
M 8x0,75	80/15	6,0	4,9	3660-M8x0,75
M 10x1	90/20	7,0	5,5	3660-M10x1

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 12x1,5	100/21	9,0	7,0	3660-M12x1,5
M 12x1	100/21	9,0	7,0	3660-M12x1
M 14x1,5	100/21	11,0	9,0	3660-M14x1,5
M 16x1,5	100/21	12,0	9,0	3660-M16x1,5

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 18x1,5	110/24	14,0	11,0	3660-M18x1,5
M 20x1,5	125/24	16,0	12,0	3660-M20x1,5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Mf

Strojní závitník – metrický závit -základní stoupání Mf

HSS-E VA

Tolerance ISO2/6H

DIN 374

Povrchová úprava TiN

Forma C/35°

náběh 2 - 3 závitů



Použití: - Nerezavějící a žáruvzdorné oceli
s pevností do 1000 N/mm²
- pro slepé díry

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 6x0,75	80/15	4,5	3,4	4260-M6x0,75
M 8x1	90/18	6,0	4,9	4260-M8x1
M 8x0,75	80/15	6,0	4,9	4260-M8x0,75
M 10x1	90/20	7,0	5,5	4260-M10x1

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 12x1,5	100/21	9,0	7,0	4260-M12x1,5
M 12x1	100/21	9,0	7,0	4260-M12x1
M 14x1,5	100/21	11,0	9,0	4260-M14x1,5
M 16x1,5	100/21	12,0	9,0	4260-M16x1,5

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
M 18x1,5	110/24	14,0	11,0	4260-M18x1,5
M 20x1,5	125/24	16,0	12,0	4260-M20x1,5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Mf

Strojní závitník – trubkový závit G (BSP)

HSS-E

DIN 5156

Forma C

náběh 2 závitů



Použití: - dobře obrobitelné materiály do 900 N/mm²
- nelegované a nízkolegované oceli
- pro průchozí a slepé díry

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
G 1/8" x28	90/20	7,0	5,5	78412
G 1/4" x19	100/22	11,0	9,0	78414
G 3/8" x19	100/22	12,0	9,0	78416
G 1/2" x14	125/25	16,0	12,0	78418
G 5/8" x14	125/25	18,0	14,5	78420

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
G 3/4" x14	140/28	20,0	16,0	78422
G 7/8" x14	150/28	22,0	18,0	78424
G 1" x11	160/30	25,0	20,0	78426
G 1.1/8" x11	170/30	28,0	22,0	78430
G 1.1/4" x11	170/30	32,0	24,0	78434

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
G 1.3/8" x11	180/32	36,0	29,0	78438
G 1.1/2" x11	190/32	36,0	29,0	78442
G 1.3/4" x11	190/32	40,0	32,0	78450
G 2" x11	220/40	45,0	35,0	78454
-	-	-	-	-

G

Strojní závitník – trubkový závit G (BSP)

HSS-E

DIN 5156

Forma B

náběh 4 závitů



Použití: - dobře obrobitelné materiály do 900 N/mm²
- nelegované a nízkolegované oceli
- pro průchozí díry, s lamačem třísky

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
G 1/8" x28	90/20	7,0	5,5	78512
G 1/4" x19	100/22	11,0	9,0	78514
G 3/8" x19	100/22	12,0	9,0	78516
G 1/2" x14	125/25	16,0	12,0	78518
G 5/8" x14	125/25	18,0	14,5	78520

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
G 3/4" x14	140/28	20,0	16,0	78522
G 7/8" x14	150/28	22,0	18,0	78524
G 1" x11	160/30	25,0	20,0	78526
G 1.1/8" x11	170/30	28,0	22,0	78530
G 1.1/4" x11	170/30	32,0	24,0	78534

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
G 1.3/8" x11	180/32	36,0	29,0	78538
G 1.1/2" x11	190/32	36,0	29,0	78542
G 1.3/4" x11	190/32	40,0	32,0	78550
G 2" x11	220/40	45,0	35,0	78554
-	-	-	-	-

G

Strojní závitník – trubkový závit G (BSP)

HSS-E

DIN 5156

Forma C/35°
náběh 2-3 závitů



Použití: - dobře obrobitelné materiály do 900 N/mm²
- nelegované a nízkolegované oceli
- pro slepé díry

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
G 1/8" x28	90/20	7,0	5,5	78712
G 1/4" x19	100/22	11,0	9,0	78714
G 3/8" x19	100/22	12,0	9,0	78716
G 1/2" x14	125/25	16,0	12,0	78718
G 5/8" x14	125/25	18,0	14,5	78720

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
G 3/4" x14	140/28	20,0	16,0	78722
G 7/8" x14	150/28	22,0	18,0	78724
G 1" x11	160/30	25,0	20,0	78726
G 1.1/8" x11	170/30	28,0	22,0	78730
G 1.1/4" x11	170/30	32,0	24,0	78734

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
G 1.3/8" x11	180/32	36,0	29,0	78738
G 1.1/2" x11	190/32	36,0	29,0	78742
G 1.3/4" x11	190/32	40,0	32,0	78750
G 2" x11	220/40	45,0	35,0	78754
-	-	-	-	-

G

Strojní závitník – trubkový závit G (BSP)

HSS-E VA

DIN 5156

Povrchová úprava TiN
Forma B
náběh 3,5 - 6 závitů



Použití: - Cementační a nitridační oceli do 1100 Nm/mm²
- Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností do 1000 N/mm²
- pro průchozí díry, s lamačem třísky

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
G 1/8" x28	90/20	7,0	5,5	3662-G1/8
G 1/4" x19	100/21	11,0	9,0	3662-G1/4
G 3/8" x19	100/21	12,0	9,0	3662-G3/8
G 1/2" x14	125/24	16,0	12,0	3662-G1/2

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
G 5/8" x14	125/24	18,0	14,5	3662-G5/8
G 3/4" x14	140/26	20,0	16,0	3662-G3/4
G 7/8" x14	150/28	22,0	18,0	3662-G7/8
G 1" x11	160/30	25,0	20,0	3662-G1

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
G 1.1/8" x11	170/30	28,0	22,0	3662-G1.1/8
G 1.1/4" x11	170/30	32,0	24,0	3662-G1.1/4
G 1.3/8" x11	180/32	36,0	29,0	3662-G1.3/8
G 1.1/2" x11	190/32	36,0	29,0	3662-G1.1/2

G

Strojní závitník – metrický závit -základní stoupání Mf

HSS-E VA

DIN 5156

Povrchová úprava TiN
Forma C/35°
náběh 2 - 3 závitů



Použití: - Cementační a nitridační oceli do 1100 Nm/mm²
- Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností do 1000 N/mm²
- pro slepé díry

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
G 1/8" x28	90/20	7,0	5,5	4262-G1/8
G 1/4" x19	100/21	11,0	9,0	4262-G1/4
G 3/8" x19	100/21	12,0	9,0	4262-G3/8
G 1/2" x14	125/24	16,0	12,0	4262-G1/2

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
G 5/8" x14	125/24	18,0	14,5	4262-G5/8
G 3/4" x14	140/26	20,0	16,0	4262-G3/4
G 7/8" x14	150/28	22,0	18,0	4262-G7/8
G 1" x11	160/30	25,0	20,0	4262-G1

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
G 1.1/8" x11	170/30	28,0	22,0	4262-G1.1/8
G 1.1/4" x11	170/30	32,0	24,0	4262-G1.1/4
G 1.3/8" x11	180/32	36,0	29,0	4262-G1.3/8
G 1.1/2" x11	190/32	36,0	29,0	4262-G1.1/2

G

Strojní závitník – trubkový kuželový závit Rc (BSPT)

HSS-E

DIN 5156

Forma C
náběh 2 závitů



Použití: - dobře obrobitelné materiály do 900 N/mm²
- nelegované a nízkolegované oceli
- pro průchozí a slepé díry

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
Rc 1/8" x28	90/20	7,0	5,5	73404
Rc 1/4" x19	100/22	11,0	9,0	73406

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
Rc 3/8" x19	100/22	12,0	9,0	73408
Rc 1/2" x14	125/28	16,0	12,0	73410

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
Rc 3/4" x14	140/28	20,0	16,0	73412
Rc 1" x11	160/38	25,0	20,0	73414

Rc

Strojní závitník – Whitworth závit W (BSW)

HSS-E

DIN 371/376

Forma B
náběh 4 závitů



Použití: - dobře obrobitelné materiály do 900 N/mm²
- nelegované a nízkolegované oceli
- pro průchozí díry, s lamačem třísky

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
W 1/8" x40	56/11	3,5	2,7	70506
W 5/32" x32	63/13	4,5	3,4	70508
W 3/16" x24	70/15	6,0	4,9	70510
W 1/4" x20	80/17	7,0	5,5	70514
W 5/16" x18	90/20	8,0	6,2	70516
W 3/8" x16	100/22	9,0	7,0	70518

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
W 7/16" x14	100/22	11,0	9,0	70520
W 1/2" x12	110/25	12,0	9,0	70522
W 9/16" x12	110/26	11,0	9,0	71524
W 5/8" x11	110/27	12,0	9,0	71526
W 3/4" x10	125/30	14,0	11,0	71530
W 7/8" x9	140/32	18,0	14,5	71534

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
W 1" x8	160/36	20,0	16,0	71538
W 1.1/8" x7	180/40	22,0	18,0	71542
W 1.1/4" x7	180/40	22,0	18,0	71546
W 1.3/8" x6	200/50	28,0	22,0	71550
W 1.1/2" x6	200/50	32,0	24,0	71554
-	-	-	-	-

W

Strojní závitník – Whitworth závit W (BSW)

HSS-E

DIN 371/376

Forma C/35°
náběh 2-3 závitů



Použití: - dobře obrobitelné materiály do 900 N/mm²
- nelegované a nízkolegované oceli
- pro slepé díry

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
W 1/8" x40	56/7	3,5	2,7	70706
W 5/32" x32	63/7	4,5	3,4	70708
W 3/16" x24	70/10	6,0	4,9	70710
W 1/4" x20	80/13	7,0	5,5	70714
W 5/16" x18	90/14	8,0	6,2	70716
W 3/8" x16	100/16	9,0	7,0	70718

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
W 7/16" x14	100/17	11,0	9,0	70720
W 1/2" x12	110/20	12,0	9,0	70722
W 9/16" x12	110/20	11,0	9,0	71724
W 5/8" x11	110/22	12,0	9,0	71726
W 3/4" x10	125/25	14,0	11,0	71730
W 7/8" x9	140/27	18,0	14,5	71734

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
W 1" x8	160/30	20,0	16,0	71738
W 1.1/4" x7	180/35	22,0	18,0	71746
W 1.3/8" x6	200/40	28,0	22,0	71750
W 1.1/2" x6	200/40	32,0	24,0	71754
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

W

Strojní závitník – Americký hrubý závit UNC

HSS-E

DIN 371/376

Forma B
náběh 4 závitů



Použití: - dobře obrobitelné materiály do 900 N/mm²
- nelegované a nízkolegované oceli
- pro průchozí díry, s lamačem třísky

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
No. 4 x40	50/10	3,5	2,7	74504
No. 5x40	56/11	3,5	2,7	74505
No. 6x32	56/12	4,0	3,0	74506
No. 8x32	63/13	4,5	3,4	74508
No. 10x24	70/15	6,0	4,9	74510
No. 12x24	70/16	6,0	4,9	74512
1/4" x20	80/17	7,0	5,5	74514

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
5/16" x18	90/20	8,0	6,2	74516
3/8" x16	100/22	9,0	7,0	74518
7/16" x14	100/22	8,0	6,2	75520
1/2" x13	110/25	9,0	7,0	75522
9/16" x12	110/26	11,0	9,0	75524
5/8" x11	110/27	12,0	9,0	75526
3/4" x10	125/30	14,0	11,0	75530

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
7/8" x9	140/32	18,0	14,5	75534
1" x8	160/36	20,0	16,0	75538
1.1/4" x7	180/40	22,0	18,0	75546
1.1/2" x6	200/50	32,0	24,0	75554
1.3/4 x5	220/65	36,0	29,0	75562
2" x4.1/2	250/70	40,0	32,0	75570
-	-	-	-	-

UNC

Strojní závitník – Americký hrubý závit UNC

HSS-E

DIN 371/376

Forma C/35°
náběh 2-3 závitů



Použití: - dobře obrobitelné materiály do 900 N/mm²
- nelegované a nízkolegované oceli
- pro průchozí díry, s lamačem třísky

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
No. 4 x40	50/6	3,5	2,7	74504
No. 5x40	56/7	3,5	2,7	74505
No. 6x32	56/7	4,0	3,0	74506
No. 8x32	63/8	4,5	3,4	74508
No. 10x24	70/10	6,0	4,9	74510
No. 12x24	70/10	6,0	4,9	74512
1/4" x20	80/13	7,0	5,5	74514

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
5/16" x18	90/14	8,0	6,2	74516
3/8" x16	100/16	9,0	7,0	74518
7/16" x14	100/17	8,0	6,2	75520
1/2" x13	110/20	9,0	7,0	75522
9/16" x12	110/20	11,0	9,0	75524
5/8" x11	110/22	12,0	9,0	75526
3/4" x10	125/25	14,0	11,0	75530

UNC

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
7/8" x9	140/27	18,0	14,5	75534
1" x8	160/30	20,0	16,0	75538
1.1/4" x7	180/35	22,0	18,0	75546
1.1/2" x6	200/40	32,0	24,0	75554
1.3/4" x5	220/45	36,0	29,0	75562
2" x4.1/2	250/50	40,0	32,0	75570
-	-	-	-	-

Strojní závitník – Americký jemný závit UNF

HSS-E

DIN 371/376

Forma B
náběh 4 závitů



Použití: - dobře obrobitelné materiály do 900 N/mm²
- nelegované a nízkolegované oceli
- pro průchozí díry, s lamačem třísky

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
No. 4 x48	50/10	3,5	2,7	76504
No. 5x44	56/11	3,5	2,7	76505
No. 6x40	56/12	4,0	3,0	76506
No. 8x36	63/13	4,5	3,4	76508
No. 10x32	70/15	6,0	4,9	76510
No. 12x28	70/16	6,0	4,9	76512
1/4" x28	80/17	7,0	5,5	76514

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
5/16" x24	90/17	8,0	6,2	76516
3/8" x24	100/18	9,0	7,0	76518
7/16" x20	100/22	8,0	6,2	77520
1/2" x20	100/22	9,0	7,0	77522
9/16" x18	100/22	11,0	9,0	77524
5/8" x18	100/22	12,0	9,0	77526
3/4" x16	110/25	14,0	11,0	77530

UNF

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
7/8" x14	140/26	18,0	14,5	77534
1" x14	150/28	20,0	16,0	77540
1" x12	150/28	20,0	16,0	77538
1.1/4" x12	150/30	22,0	18,0	77546
1.1/2" x12	170/33	32,0	24,0	77554
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Strojní závitník – Americký jemný závit UNF

HSS-E

DIN 371/376

Forma C/35°
náběh 2-3 závitů



Použití: - dobře obrobitelné materiály do 900 N/mm²
- nelegované a nízkolegované oceli
- pro průchozí díry, s lamačem třísky

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
No. 4 x48	50/6	3,5	2,7	76704
No. 5x44	56/7	3,5	2,7	76705
No. 6x40	56/7	4,0	3,0	76706
No. 8x36	63/8	4,5	3,4	76708
No. 10x32	70/10	6,0	4,9	76710
No. 12x28	70/10	6,0	4,9	76712
1/4" x28	80/10	7,0	5,5	76714

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
5/16" x24	90/10	8,0	6,2	76716
3/8" x24	100/10	9,0	7,0	76718
7/16" x20	100/13	8,0	6,2	77720
1/2" x20	100/13	9,0	7,0	77722
9/16" x18	100/15	11,0	9,0	77724
5/8" x18	100/15	12,0	9,0	77726
3/4" x16	110/17	14,0	11,0	77730

UNF

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
7/8" x14	140/17	18,0	14,5	77734
1" x14	150/20	20,0	16,0	77740
1" x12	150/20	20,0	16,0	77738
1.1/4" x12	150/22	22,0	18,0	77746
1.1/2" x12	170/25	32,0	24,0	77754
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Strojní závitník – Americký závit UNEF

HSS-E

ISO 529

Forma B

náběh 4 závitů



Použití: - dobře obrobitelné materiály do 900 N/mm²
- nelegované a nízkolegované oceli
- pro průchozí díry, s lamačem třísky

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
Nr. 12 x32	62/17	5,6	4,5	83320
1/4" x32	66/19	6,3	5,0	83321
5/16" x32	72/22	8,0	6,3	83322
3/8" x32	80/24	10,0	8,0	83323
7/16" x28	85/25	8,0	6,3	83324
1/2" x28	89/29	9,0	7,1	83325
9/16" x24	95/30	11,2	9,0	83326
5/8" x24	102/32	12,5	10,0	83327
11/16" x24	112/37	14,0	11,2	83328

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
3/4" x20	112/37	14,0	11,2	83329
13/16" x20	118/38	16,0	12,5	83330
7/8" x20	118/38	16,0	12,5	83331
15/16" x20	130/45	18,0	14,0	83332
1" x20	130/45	18,0	14,0	83333
1.1/16" x18	138/48	20,0	16,0	83334
1.1/8" x18	138/48	20,0	16,0	83335
1.3/16" x18	151/51	22,4	18,0	83336
1.1/4" x18	151/51	22,4	18,0	83337

UNEF

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
1.5/16" x18	162/57	25,0	20,0	83338
1.3/8" x18	162/57	25,0	20,0	83339
1.7/16" x18	170/60	28,0	22,4	83340
1.1/2" x18	170/60	28,0	22,4	83341
1.9/16" x18	170/60	28,0	22,4	83342
1.5/8" x18	170/60	28,0	22,4	83343
1.11/16" x18	187/67	31,5	25,0	83344
1.3/4" x18	187/67	31,5	25,0	83345
2" x18	200/70	35,5	28,0	83346

Strojní závitník – Americký závit UNEF

HSS-E

ISO 529

Forma C/35°

náběh 2-3 závitů



Použití: - dobře obrobitelné materiály do 900 N/mm²
- nelegované a nízkolegované oceli
- pro průchozí díry, s lamačem třísky

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
Nr. 12 x32	62/17	5,6	4,5	83370
1/4" x32	66/19	6,3	5,0	83371
5/16" x32	72/22	8,0	6,3	83372
3/8" x32	80/24	10,0	8,0	83373
7/16" x28	85/25	8,0	6,3	83374

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
1/2" x28	89/29	9,0	7,1	83375
9/16" x24	95/30	11,2	9,0	83376
5/8" x24	102/32	12,5	10,0	83377
11/16" x24	112/37	14,0	11,2	83378
3/4" x20	112/37	14,0	11,2	83379

UNEF

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
13/16" x20	118/38	16,0	12,5	83380
7/8" x20	118/38	16,0	12,5	83381
15/16" x20	130/45	18,0	14,0	83382
1" x20	130/45	18,0	14,0	83383
-	-	-	-	-

Strojní závitník – americký kuželový trubkový závit NPT, kužel 1:16

HSS-E

Forma C

náběh 2 závitů



Použití: - dobře obrobitelné materiály do 900 N/mm²
- nelegované a nízkolegované oceli
- pro průchozí a slepé díry

Zadat poptávku

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
1/16" x27	90/20	6,0	4,9	73432
1/8" x27	90/20	7,0	5,5	73434
1/4" x18	100/22	11,0	9	73436

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
3/8" x18	100/22	12,0	9,0	73438
1/2" x14	125/28	16,0	12,0	73440
3/4" x14	140/28	20,0	16,0	73442

NPT

Rozměr	L ₁ /L ₂	D2	□	Obj.č.
1" x11,5	160/38	25,0	20,0	73444
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-